

Вариант установки элемента поз.82



Вариант установки элемента поз.85



Вариант установки элементов поз.2



1. *Размеры для справок.
2. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой паяльной РМ-89 или аналогом.
   Бессвинцовые элементы паять бессвинцовыми материалами.
3. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:
   поз. 64,73,76 – вариант 370.18.0000.00.00.
   SMD-элементы устанавливать по стандарту IPC-A-610D.
4. Элементы поз.19, 25, 28, 86-106 устанавливать до упора в плату.
6. Элементы поз.108 устанавливать с помощью клещей для установки ножевых разъемов.
7. Диод VD23 распаять по чертежу, выводы формовать по месту.
8. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610D.
9. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

					ТЭСМ.555002 СБ	
6		РМ 1721				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Модуль универсальный МПР6-03, МПР5-02 Сборочный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 1.5:1
Разраб.		Макарова				Лист / Листов 1
Пров.		Солоухин				
Т. контр.		Орлова				
Н. контр.		Макарова				000"Тритон-ЭлектроникС"
Утв.		Булаев				

Перв. примен. ТЭСМ.555002
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.